(MODELO)

COLOCAR O PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

ORÇAMENTO/ PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social:	
CNPJ (MF):	Inscrição Estadual nº
Endereço:	
Telefones:	
E-mail:	
Responsável Legal:	
Validade da proposta:	
Nome, endereço, CPF e cargo do representante/procurador legal da empresa que assinará o contrato:	

GRUPO	ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO OBJETO	IMAGEM ILUSTRATIVA	MARCA	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
	1	1	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA EM TELA E BRAÇO 4D. Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em poliamida (PA), ou material similar, com fibra de vidro com alta resistência à fadiga e impactos, revestido em tela de alta resistência. Apoio lombar com suporte confeccionado em poliamida (PA), ou material similar, com fibra de vidro e apoio em espuma injetada de poliuretano (PU), ou material similar, com revestimento em tecido sintético. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, com densidade mínima 50 Kg/m³, revestido com tecido sintético de alta resistência,				

			carenagem texturizada em polipropileno (PP) injetado, ou material similar. Encosto de cabeça com regulagem de altura. Estrutura injetada em poliamida (PA), ou material similar, com fibra de vidro de alta resistência à fadiga e impactos. Revestido em tela de alta resistência. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de deslizamento do assento (profundidade do assento) com 53 mm de curso mínimo, integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas com curso de regulagem mínima de 100 mm. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais de alta resistência. RODÍZIOS de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços 4D confeccionado em ABS+PP com fibra de vidro, ou material similar, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em poliuretano (PU), ou material similar, com ajustes de largura, profundidade e rotação. Características específicas: Dimensões: Altura Total: 1180 – 1345 mm. Altura do encosto: 575 mm.				

			Largura do encosto: 475 mm. Altura piso ao assento: 453 – 550 mm. Largura do assento: 520 mm.				
						VALOR TOTAL R$	